

ИМПУЛЬСНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ И



КОЛЕСНЫЕ КЭМ
СЕРИЯ



ВОДНЫЕ ВЭМ
СЕРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Наименование параметров	КЭМ-4	КЭМ-4 круглые водонепроницаемые излучатели	КЭМ-4М	КЭМ-2	ВЭМ-100
1 Кол-во двигателей (электромагнитов)	4	4	4	2	4
2 Расчетное усилие - суммарное (тонно - сил)	100	100	100	50	100
3 Площадь плиты излучателя /излучателей, м ²	0,5/2,0	0,47/1,88	0,47/1,88	0,51/1,02	3,4/6,8
4 Расчетное воздействие на грунт, кг/см ²	5,0	5,32	5,32	4,9	1,5
5 Активная масса излучателя (якорь + плита), кг	580	380	380	660	1600
6 Реактивная масса излучателя (пригруз+индуктор), кг	1210	1260	1260	1040	1250
7 Соотношение масс: акт/реакт.	2,09	3,32	3,32	1,58	0,8
8 Вес источника без транспортного средства и генератора 380В, кг	10200	9600	9600	6200	6000
9 Время подготовки установки к воздействиям в режиме накопления, не более сек	5	5	5	5	5
10 Время отработки 1 ф.н. при $\Sigma 8$ воздействий с переездом на след. ПВ, минут	2,5-5,0	2,5-5,0	2,5-5,0	2,5-5,0	1,5-2,0*
11 Работоспособность в диапазоне температур в градусах Цельсия	+40-(-50)	+40-(-50)	+40-(-50)	+40-(-50)	-2-(+40)



ЕНИСЕЙГЕОФИЗИКА

ОАО «ЕНИСЕЙ»
663180, Красноярск
ул. Кирова, 81

ИСТОЧНИКИ

от компании "Енисейгеофизика"

Енисей



САННЫЕ
СЕРИЯ **СЭМ**



КОДОИМПУЛЬСНЫЕ
СЕРИЯ **КЭД**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСТОЧНИКОВ СЕЙСМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ РЯДА "ЕНИСЕЙ"

	СЭМ-100	СЭМ-100М	СЭМ-50 ледовый	СЭМ-20 ВСП и т. пр.	СЭМ-150М2	СЭМ-100М2	СЭМ-50М2	КЭД-15/35	КИС	Примечания
Глубина погружения, м	4	4	2	1	6	4	2	2	1	
Давление, МПа	100	100	50	25	150	100	50	15	17	
Средняя скорость движения, км/ч	1,05/2,10	1,04/2,08	0,84/1,68	0,66/1,32	1,4/2,8	0,96/1,92	0,51/1,02	0,84/1,68	0,5/0,5	
Средняя мощность, кВт	4,76	4,8	2,98	3,78	5,36	5,2	4,9	0,9	3,4	
Средняя скорость движения, км/ч	1153	1070	710	490	1333	1041	624	670	335	
Средняя мощность, кВт	2526	2556	1270	800	3205	2278	1164	2220	3130	
Средняя скорость движения, км/ч	2,19	2,39	1,8	1,63	2,4	2,18	1,9	3,31	9,3	
Средняя мощность, кВт	7600	7500	4600	1600	9180	6640	3800	5800	9400	
Средняя скорость движения, км/ч	5	5	5	5	5	5	5	-	-	
Средняя мощность, кВт	1,5-3,0	1,5-3,0	1,5-3,0	1,5-3,0	1,5-3,0	1,5-3,0	1,5-3,0	-	-	*при условии комплектации источника GPS-эхалотом
Средняя скорость движения, км/ч	+4-(-50)	+4-(-50)	+4-(-50)	+4-(-50)	+4-(-50)	+4-(-50)	+4-(-50)	+4-(-50)	+4-(-50)	температурный диапазон санных источников ограничен наличием снега

«ЕНИСЕЙГЕОФИЗИКА»

Красноярский край, г. Енисейск

81

тел.: 8(39115) 2-21-63
тел./факс: 8(39115) 2-54-30

E-mail: postmaster@egf.krasnoyarsk.su
egf@mail333.com