

ВИКОНТ

СвиpМастер

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СЕЙСМИЧЕСКИМ
ВИБРАТОРОМ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАБОТА С ВИБРАТОРАМИ
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

ФАЗОВАЯ синхронизация по усилению
воздействия на грунт, пикам, или
пикам плюс усилению воздействия

ГЕНЕРИРОВАНИЕ СВИП-СИГНАЛОВ
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ ГРУНТА

ВСТРОЕННАЯ ИЛИ ВНЕШНЯЯ
СИСТЕМА GPS/GLONASS

КОНТРОЛЬ ВИБРАТОРОВ
В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ

Макс. количество управляемых вибраторов	16
Точность настройки кварцевого генератора, ppm	0,1
Частотный диапазон, Гц	1-450
Точность запуска, мкс	±25
Макс. ток ЭМП, мА	100
Потребляемая мощность, Вт	32
Напряжение питания, В пост. тока	9-36
Рабочая температура, °C	-40... +45
Длительность свип-сигнала, шаг 1 с, с	1-99
Размеры, без амортизаторов, мм	290 x 70 x 322
Конус, шаг 0,01 с, с	0-9,99
Масса, кг	7,5
Макс. количество библиотечных свипов	16
Дифференцированный режим GPS	Одна или две радиостанции



"ГЕОСВИП": Россия, 107140, Москва, ул. Н. Красносельская. 4
Тел./Факс: (499) 264-6787 E-mail: info@geosvip.ru