

СВ-5/300В

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ИСТОЧНИК СЕЙСМИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

• ВОЗБУЖДЕНИЕ ПРОДОЛЬНЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ ОТ 5 ДО 450 Гц ДЛЯ ВЫСОКОРАЗРЕШАЮЩЕЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ

• ВОЗБУДИТЕЛЬ ВИБРАЦИИ КОМПАКТНОЙ КОНСТРУКЦИИ УСИЛИЕМ 5 Тс

• ГУСЕНИЧНОЕ ШАССИ С ГИДРОСТАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ И РЕЗИНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ГУСЕНИЦАМИ

• НИЗКОЕ УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ

• АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ ДАВЛЕНИЯ В ГИДРОСИСТЕМЕ ВИБРАТОРА

• МАЛЫЕ ГАБАРИТЫ, ВЫСОКИЕ МАНЕВРЕННОСТЬ И ПРОХОДИМОСТЬ

• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ "ВИКОНТ-002 СВИП-МАСТЕР"

Макс. толкающее усилие, кН	50
Реактивная масса, кг	800
Рабочий диапазон частот, Гц	5...450
Амплитуда перемещения массы, мм	50
Взвешивание массы	1 пневмоопора
Площадь опорной плиты, кв. м	0,5
Масса опорной плиты, кг	500
Усилие прижима, кН	55
Клиренс по опорной плите, не менее, мм	470
Насос вибратора	DENISON P 6P
Тип сервоклапана	ATLAS-200H
Рабочий диапазон температур, °C	-30...+40
Система управления:	"ВИКОНТ/СвиПМастер", ЗАО "ГЕОСВИП", Россия

Тип двигателя	4-тактный, с водяным охлаждением и прямым впрыском
Мощность двигателя, л.с.	116 @ 2500 об/мин
Привод	гидростатический
Ширина гусеницы, мм	600
Ширина колеи, мм	1700
Удельное давление на грунт, кПа	23
Минимальный радиус поворота, м	2,4
Длина, мм	4430
Ширина, мм	2300
Высота, мм	2380
Полная масса, кг	9000
Макс. скорость, км/ч	10,7

ЗАО "ГЕОСВИП":

РФ, Москва, 107140,
ул. Нижняя Красносельская, д.4
Тел./Факс: (499) 264-6787
e-mail: info@geosvip.ru

ГАЛЕРЕЯ НОВИНОК

