

Виброисточник  
сейсмических  
сигналов

для просторов России! ...  
И не только...

# Русич



Макс. толкающее усилие, кН 300,6

Рабочий диапазон частот, Гц 5...250

Клиренс по опорной плите, мм 460

Диапазон температур, °С -35...+40


Система управления ВИКОНТ СвипМастер,<sup>™</sup>  
ЗАО «ГЕОСВИП»,  
Россия

ЗАО «ГЕОСВИП», 107140, Москва, ул. Н. Красносельская. 4  
Тел./Факс: (499)-264-6787 E-mail: [info@geosvip.ru](mailto:info@geosvip.ru)





**ШАССИ (4 X 4) С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ**



**СООТВЕТСТВИЕ ДОРОЖНЫМ СТАНДАРТАМ**



**ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ**



**АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ И ТРАНСМИССИИ С ОТОБРАЖЕНИЕМ КРИТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА МОНИТОРЕ В КАБИНЕ**



**ВИДЕОКАМЕРЫ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВОЗБУДИТЕЛЕМ ВИБРАЦИИ И КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ЗА**



**СИСТЕМЫ ВИНТЕРИЗАЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ**



**ОПЦИОННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ШАССИ ШИНАМИ 23,5-25, 28.1-25, 67X34.00-25, 66X43.00 ИЛИ**

