

Генератор тока электроразведочный "SKAT II"

"MEDUSA" электроразведочный измеритель

для геофизических исследований методами постоянных и переменных токов:
ВЭЗ, естественного поля, вызванной поляризации,

частотное зондирование, блуждающие токи

и электротомография

Основные характеристики генератора	Значение
Максимальная выходная мощность, Вт	200
Диапазон величины выходного тока, мА	1 ... 1000
Максимальное выходное напряжение, В	± 750
Диапазон рабочих частот, Гц	0.019 ... 625
Относительная нестабильность установки частот	$\pm 0.5 \cdot 10^{-6}$
Напряжение питания, В	20 ... 30
Диапазон рабочих температур, °C	минус 40...+60
Габаритные размеры, мм	212•77•235
Масса, кг	2,8



Основные характеристики измерителя	Значение
Количество измерительных каналов (MN и АВ)	два
Уровень собственных шумов, мкВ	< 1
Максимальное напряжение входного сигнала, В	± 10
Входное сопротивление по постоянному току, МОм	> 60
Диапазон рабочих частот, Гц	0.019 ... 625
Максимальная потребляемая мощность, Вт	4,5
Напряжение питания измерителя, В	10,5 ... 30
Диапазон рабочих температур, °C	минус 40 ... +60
Габаритные размеры, мм	210•110•70
Масса измерителя, кг	1,2

Научно-производственная компания

Сиб Теофиз Прибор

630058, г. Новосибирск, ул. Сиреневая, 29/1, тел.: +7 383 306 30 70, sgd@sibgeodevice.ru, www.sibgeodevice.ru